



Manuale d'uso

Modo d'uso:

Accensione

A luce spenta premere il pulsante una sola volta per accendere il dispositivo

Indicatore di batteria

A luce accesa tenere premuto per circa 2 secondi il pulsante di accensione per entrare in modalità Strobe-SOS. L'indicatore verde indica che la batteria è carica, l'indicatore rosso indica che la carica residua è del 30%, l'indicatore lampeggiante indica che la carica residua è del 10%

Suggerimenti per la carica

Prima di installare le batterie si consiglia di caricarle, all'interno del carica batterie fornito nella confezione, per almeno 5/6 ore e in ogni caso fino a che la luce dell'indicatore batteria non diventi verde

Mantenimento del dispositivo:

Immergere la torcia subacquea nell'acqua dolce per pochi minuti dopo ogni immersione e asciugare.

Si consiglia l'uso di olio lubrificante sull'interruttore dopo ogni immersione.

Non far cadere o posizionare la torcia subacquea nella sabbia per evitare che la sabbia entri all'interno dell'interruttore o in parti interne filettate.

Ispezionare regolarmente gli O-rings e sostituirli nel caso si danneggino.

Rimuovere la batteria dal dispositivo quando si desidera immagazzinare energia.

Tutte le componenti del dispositivo sono sigillate: non tentare di dividerle.

Specifiche prodotto

- Fascio di luce ristretto: 10 gradi.
- 1*Cree XM-L2 (U4), max 1050 lumens in uscita
- Alimentazione con batteria al litio 1*18650, durata massima 5h
- La potenza regolata mantiene costante l'uscita di corrente
- Il design con protezione da surriscaldamento garantisce stabilità di lavoro e utilizzo sicuro
- Protezione contro l'inversione di polarità per prevenire errori nell'installazione della batteria
- Interruttore a pressione per facili operazioni di accensione/spegnimento e cambio della modalità sott'acqua
- Due o-ring assicurano impermeabilizzazione ad un massimo di 100 mt sott'acqua
- Struttura leggera in alluminio galleggiante resistente nel tempo
- Superficie trattata con materiale ad alta anodizzazione per alte prestazioni di resistenza ad abrasione e corrosione
- Lente temprata con spessore 5mm per garantire capacità di resistenza alla pressione
- Accessori standard inclusi: o-ring di scorta, cordoncino, manuale d'uso, valigetta box

Parametri tecnici:

ANSI	Max	Medium	Strobe
Lumen erogati	1050 lumens	/	1050 lumens
Tempo di esecuzione	2 ore	/	/
Intensità luminosa	7600 cd		
Resistenza alle cadute	1,5 mt		
Resistenza all'acqua	IPX-8 (a una profondità di 100 mt sott'acqua)		
Dimensioni	29mmx24mmx134mm		
Peso netto	103g (esclusa batteria)		
Peso sott'acqua	80g (inclusa batteria)		

Attenzione: le caratteristiche sopra riportate potrebbero variare leggermente durante il reale utilizzo a causa del diverso tipo di batterie utilizzate, della tipologia di utilizzo e dei fattori ambientali esterni

Note:

Per richiedere una sostituzione in garanzia accertarsi di tenere la fattura o lo scontrino fiscale di acquisto.

Garanzia e sostituzione:

Sostituzione entro 2 mesi dall'acquisto

Il dispositivo potrà essere sostituito, in caso di malfunzionamento dovuto a difetto di fabbricazione, entro 2 mesi dall'acquisto

La garanzia è valida per due anni dal momento della consegna del bene o della scoperta del difetto

La garanzia non copre danni o difetti causati da:

- normale usura del dispositivo
- erronco utilizzo del dispositivo
- perdita delle batterie